



## Super Daiseikai Nordic SKVP/SAVP Gaisa siltumsūknis

- Lietderības koeficients COP 5.08 (modelis 10)
- Jaunais sudraba - plazmas filtrs
- Pašattīrīšanās funkcija
- Nordic modelis, kas aprīkots ar zemas temperatūras uzturēšanas funkciju telpā (+8 °C).



### Siltumsūkņa Tehniskie dati

Āra bloks			RAS-10SAVP-ND	RAS-13SAVP-ND	RAS-16SAVP-ND
Iekšējais bloks			RAS-10SKVP-ND	RAS-13SKVP-ND	RAS-16SKVP-ND
Dzesēšanas jauda	kW		2,5	3,5	4,5
Dzesēšanas jaudas diapazons (min. – maks.)	kW		0,5 – 3,5	0,6 – 4,5	0,8 – 5,0
Elektrības patēriņš (min. – nom.– maks.)	kW	C	0,10 – 0,49 – 0,87	0,11 – 0,85 – 1,37	0,15 – 1,35 – 1,82
EER	W/W		5,10	4,12	3,33
Enerģijas klase		C	A	A	A
Vidējais patēriņš gadā	kWh		245	425	675
Sildīšanas jauda	kW		3,2	4,2	5,5
Sildīšanas jaudas diapazons (min. – max.)	kW		0,6 – 6,1	0,6 – 6,9	0,8 – 8,0
Elektrības patēriņš (min. – nom.– maks.)	kW	H	0,12 – 0,63 – 1,71	0,12 – 0,95 – 2,09	0,15 – 1,49 – 2,51
COP	W/W		5,08	4,42	3,69
Enerģijas klase		H	A	A	A
Iekšējais bloks			RAS-10SKVP-ND	RAS-13SKVP-ND	RAS-16SKVP-ND
Gaisa apmaiņa (maks/min)	m <sup>3</sup> /h – l/s	C	546/276 – 152/77	564/276 – 157/77	606/318 – 168/88
Sound pressure (maks/min)	dB(A)	C	42/27	43/27	45/29
Sound power (maks/min)	dB(A)	C	57/42	58/42	60/44
Gaisa apmaiņa (maks/min)	m <sup>3</sup> /h – l/s	H	612/282 – 170/78	636/300 – 177/83	678/342 – 188/95
Sound pressure (maks/min)	dB(A)	H	43/27	44/27	45/29
Sound power (maks/min)	dB(A)	H	58/42	59/42	60/45
Izmēri	mm		250 × 790 × 208	250 × 790 × 208	250 × 790 × 208
Svars	kg		9	9	9
Āra bloks			RAS-10SAVP-ND	RAS-13SAVP-ND	RAS-16SAVP-ND
Gaisa apmaiņa	m <sup>3</sup> /h – l/s		2148 – 597	2406 – 668	2406 – 668
Sound pressure	dB(A)	C	46	48	49
Sound power	dB(A)	C	59	61	62
Darba temperatūras diapazons	°C	C	-10 ÷ 46	-10 ÷ 46	-10 ÷ 46
Sound pressure	dB(A)	H	47	50	50
Sound power	dB(A)	H	60	63	63
Darba temperatūras diapazons	°C	H	-25 ÷ 24	-25 ÷ 24	-25 ÷ 24
Izmēri	mm		550 × 780 × 290	550 × 780 × 290	550 × 780 × 290
Svars	kg		38	38	38
Kompresora tips			Twin rotary	Twin rotary	Twin rotary
Freona cauruļu izmēri					
Gāze	in		3/8	3/8	4/8
Šķidrums	in		2/8	2/8	2/8
Minimālais cauruļu garums	m		2	2	2
Maksimālais cauruļu garums	m		25	25	25
Maks. augstuma starpība	m		10	10	10
Cauruļu garums bez papildus freona pildīšanas	m		15	15	15
Elektropieslēgums	V-ph-Hz		220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50